

Opaque

Transluzenz von > 35 %, Biegefestigkeit > 1.150 MPa

0

Die geringe Lichtdurchlässigkeit sorgt für eine stark maskierende Wirkung. Die Produktserie Opaque empfiehlt sich daher insbesondere für Verblendarbeiten auf verfärbten Stümpfen und Metallkonstruktionen.

INDIKATIONEN

- Teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken (bis 16 Glieder)
- Individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf natürlichen Zahnpfeilern und Implantaten

WEITERE VORTEILE

- Deckende Transluzenz von > 35 %
- Biegefestigkeit > 1.150 MPa
- Ideal für Verblendarbeiten auf verfärbten Stümpfen und Metallkonstruktionen

TYPEN

Monochrom

MONOCHROM

Höhe	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Weiß
10 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
12 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	✓
16 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
18 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	✓
25 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓

✓ Artikel auf Lager

— Artikel auf Anfrage (ab 300 Stück) lieferbar, ca. 6 Wochen Lieferzeit



priti®multidisc ZrO₂ monochrom Opaque A3, 4-gliedrige Brücke, reduziert



PRITI®TIPP

Ofen-Kalibrierung mit
PTC-Ringen MTH:

